



UPSERVER 2.0

Gruppi di Continuità Rack - Tower, on-line Doppia Conversione 2K

UPServer2.0 è il gruppo di continuità ideale per la protezione dei SERVER. E' stato concepito in unica potenza da 2000VA sufficiente a garantire la copertura del 90% delle applicazioni informatiche più delicate.

Può essere configurato in esecuzione rack o tower, sfrutta la tecnologia On-line doppia conversione con tecnologia DSP (Digital Signal Processor) e lavora con cos ϕ 0,7.

UPServer2.0 ha la possibilità di incrementare l'autonomia disponibile grazie ai battery pack aggiuntivi. Di serie sono incluse le porte di comunicazione USB e RS232 ed è inclusa la porta di filtraggio RJ45. Contatto EPO di serie e Intelligent slot per utilizzo SNMP o RELAY CARD.

Ingresso ed Uscita tramite cavi IEC per una facile ed immediata installazione.

La configurazione in un'unica potenza ha reso UPServer2.0 un UPS molto competitivo anche dal punto di vista economico.

UPServer2.0

Codice UPServer 2.0

Ingresso

Potenza	2Kva/1,35Kw
Tipo di ingresso	Monofase con messa a terra
Tensione di ingresso	110V - 290V
Frequenza di ingresso	50Hz - 60Hz +/- 10% (autodetect)
Fattore di Potenza	0,98

Uscita

Tipo di uscita	Monofase con messa a terra
Tensione di uscita	200Vac - 240Vac (configurabile)
Frequenza di uscita	50Hz - 60Hz (sync rete)
Fattore di potenza	0,7
Precisione di tensione	1%
Tempo di commutazione	Tempo zero
Distorsione tensione di uscita	Thd < 3%

Batterie

Quantità batterie	2
Tipo batterie	12V 9Ah (standard)
Tempo di autonomia	10' (possibilità espansione)

Caratteristiche fisiche

Dimensioni (LxAxP)	440x86,5x430
Peso Ups	15,1
Display	LCD + LED
Colore	Nero

