SERIE BAR

SERIE HQ

GREEN LINE

Barriere d'aria a basso consumo energetico

Le barriere d'aria hanno lo scopo di mantenere la temperatura dell'ambiente evitando sprechi di energia ogni qual volta si apre la porta d'ingresso in quanto assicurano un miglior isolamento termico. La ventola Centrifuga consente un flusso d'aria maggiore e per tale motivo non può essere installata al di sotto di 300 cm. d'altezza e vicino a cassoni di legno che ne amplificano il rumore. La ventola tangenziale può essere installata a partire da 250cm. Assicurarsi che i dB indicati siano idonei all'ambiente in cui viene installata la barriera. Le barriere hanno un flusso d'aria con angolazione a 105 gradi che permette di utilizzarle a moduli per aumentare la superficie.

ECO Friendly

Codice		D.45000BAR	D.47000BAR	D.49000BAR	D.51000BAR
Caratteristiche Tecniche					
Tipo di ventola		tangenziale			
Assorbimento	W	160	200	230	350
Portata	m³/h	1400	1900	2500	3600
Velocità dell'aria	m/s	11	11	11	11
Rumorosità (Potenza Sonora)	dB(A)	57	58	59	61
Peso netto	kg	11,5	13,5	15	22
Altezza di installazione	m	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5
Dimensioni	mm	900x180x215	1200x180x215	1500x180x215	2000x180x215

SERIE HQ IN ESAURIMENTO

Codice		D.45000BARHQ	D.47000BARHQ	D.49000BARHQ
Tipo di ventola		centrifuga		
Assorbimento	W	220	275	330
Portata	m³/h	1020	1360	1700
Velocità dell'aria	m/s	14,5	14,5	14,5
Rumorosità (Potenza Sonora)	dB(ª)	56	58	60
Peso netto	kg	17	21	26,5
Altezza di installazione	m	3-3,5	3-3,5	3-3,5
Dimensioni	mm	900x230x212	1200x230x212	1500x230x212

TELECOMANDO (DI SERIE)

SERIE HQ

SERIE BAR