

FREEDOM OUTDOOR IFEEL 5 ATTACCHI

Unità esterne cinque attacchi DC Inverter R410A

Le Unità esterne iFeel a cinque attacchi garantiscono un funzionamento in classe A con un potente compressore a tecnologia giapponese. In fase di stand-by il consumo è ridotto a solo 1 watt.

Codice D.46M5INVIFEEL

Caratteristiche Tecniche

Capacità raffreddamento	kW	12,10 (2,10-13,20)
Capacità riscaldamento	kW	13,00 (2,70-13,60)
Classe energetica	SEER	3,23 EER
	SCOP	3,67 COP
Potenza assorbita raffreddamento	kW	3,59 (1,30-5,30)
Potenza assorbita riscaldamento	kW	3,54 (1,30-5,30)
Corrente assorbita raffreddamento	A	16,4 (5,6-23,5)
Corrente assorbita riscaldamento	A	16,3 (5,65-23,5)
Livello pressione sonora u.e.	dB(A)	54
Diametro tubi lato liquido	pollici	1/4 - 3/8
Diametro tubi lato gas	pollici	3/8 - 1/2 - 5/8
Dimensioni unità esterna (LxHxP)	mm	1015x1100x440
Peso unità esterna	kg	79



COMPRESSORE
GARANZIA
5 ANNI



FREEDOM INDOOR IFEEL

Unità Interne DC Inverter R410A

Le Unità Interne della serie iFeel uniscono la massima flessibilità di installazione ad un'ottima distribuzione dell'aria nell'ambiente

Codice

D.09S-INVIFEEL

D.12S-INVIFEEL

D.18S-INVIFEEL



Caratteristiche Tecniche

		D.09S-INVIFEEL	D.12S-INVIFEEL	D.18S-INVIFEEL
Capacità raffreddamento	kW	2,60	3,50	5,30
Capacità riscaldamento	kW	2,80	3,80	5,80
Portata d'aria massima	m ³ /h	500	630	850
Deumidificazione	l/h	0,8	1,4	1,8
Livello pressione sonora u.l.	dB(A)	37 - 32	39 - 33	42 - 33
Diametro tubi lato liquido	pollici	1/4	1/4	1/4
Diametro tubi lato gas	pollici	3/8	3/8	1/2
Dimensioni unità interna (LxHxP)	mm	794x265x186	848x274x189	945x298x208
Peso unità interna	kg	9	10	13



POMPA DI CALORE



DEUMIDIFICATORE



FUNZIONE SLEEP



AUTO SWING



TELECOMANDO (DI SERIE)



0.5 W

STANDBY 0.5 WATT

