



FLEXIBLE

Gruppi di Continuità Rack - Tower, on-line Doppia Conversione 1K - 3K

La serie FLEXIBLE è concepita con potenze da 1000VA – 1500VA – 3000VA e grazie alle sue dimensioni compatte è il sistema rack adatto alle installazioni in armadi con ridotte profondità (< 600mm); il 3000VA ha una profondità di 520mm.

FLEXIBLE può essere configurato in esecuzione rack o tower, sfrutta la tecnologia On-line doppia conversione con tecnologia DSP (Digital Signal Processor) e lavora con cos ϕ 0,9 (per modello 1000VA e 3000VA) e cos ϕ 1 (per modello 1500VA).

La gamma FLEXIBLE ha la possibilità di incrementare l'autonomia disponibile grazie ai battery pack aggiuntivi. Di serie sono incluse le porte di comunicazione USB e RS232 ed è inclusa la porta di filtraggio RJ45. Contatto EPO di serie e Intelligent slot per utilizzo SNMP o RELAY CARD.

Ingresso ed Uscita tramite morsetteria per una facile configurazione in tutti gli ambienti industriali.

FLEXIBLE è il prodotto ideale per proteggere carichi critici che richiedono un'alimentazione continua e di alta qualità, con tempi di trasferimento in batteria pari a zero e fornire una rete di protezione elettrica a prova di errore.

Flexible

| Codice | Flexible1000 | Flexible1500 | Flexible3000 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Ingresso | | | |
| Potenza | 1Kva/0,9Kw | 1,5Kva/1,5Kw | 3Kva/2,7Kw |
| Tipo di ingresso | Monofase con messa a terra | | |
| Tensione di ingresso | 110V - 290V | | |
| Frequenza di ingresso | 50Hz - 60Hz +/- 10% (autodetect) | | |
| Fattore di Potenza | 0,98 | | |
| Uscita | | | |
| Tipo di uscita | Monofase con messa a terra | | |
| Tensione di uscita | 200Vac - 240Vac (configurabile) | | |
| Frequenza di uscita | 50Hz - 60Hz (sync rete) | | |
| Fattore di potenza | 0,9 | 1 | 0,9 |
| Precisione di tensione | 1% | | |
| Tempo di commutazione | Tempo zero | | |
| Distorsione tensione di uscita | Thd < 3% | | |
| Batterie | | | |
| Quantità batterie | 2 | 3 | 6 |
| Tipo batterie | 12V 9Ah (standard) | 12V 7Ah (standard) | 12V 7Ah (standard) |
| Tempo di autonomia | 10' (possibilità espansione) | | |
| Caratteristiche fisiche | | | |
| Dimensioni (LxAxP) | 440x86,5x430 | 440x86,5x430 | 440x131x520 |
| Peso Ups | 15,1 | 18 | 26 |
| Display | LCD + LED | | |
| Colore | Nero | | |