

SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE

SERIE COMPATTA

SERIE COMPATTA



EASY DESIGN



D.10SM
D.13SM



D.15SM

- SENZA UNITÀ ESTERNA
- IDEALI DOVE ESISTONO LIMITAZIONI ARCHITETTONICHE
- NON È NECESSARIO IL PATENTINO FGAS
- BASTA UNA CAROTATRICE

Codice
Caratteristiche Tecniche

D.10SM

D.13SM

D.15SM

Alimentazione		220-240V / 1P / 50Hz		
Gas Refrigerante		R410a		
Raffreddamento				
Capacità Nominale	BTU/h	8800	10500	12600
Potenza Assorbita nominale	A	862	1050	1214
Corrente assorbita nominale	W/W	3,9	4,6	5,6
EER		3,1	2,9	2,6
Classe Efficienza Energetica		A	A	A
Riscaldamento				
	Kw			
Capacità Nominale	W	2,58	2,81	3,77
Potenza Assorbita nominale	A	750	800	1287
Corrente assorbita nominale	W	3,3	3,5	5,3
Resistenza Elettrica di post risc.	W/W	n.d.	1000	500
COP		3,5	3,5	3,1
Classe Efficienza Energetica		A	A	A
Portata e Rumorosità				
	m3/h			
Portata d'aria (Lo/Mi/Hi)	dB (A)	400	450	450
Rumorosità (Si/Lo/Mi/Hi)		50	50	50
Dimensioni e Peso				
	mm			
Dimensioni (LxHxP)	Kg	840x430x330	840x430x330	1000x580x245
Peso Netto		41	42	45