

SERIE COMMERCIALE




Codice
Caratteristiche Tecniche
D.48000COL
 Unità interna D.48000COL UI
 Unità esterna D.48000COL UE

Alimentazione 380-415V,3Ph,50Hz

Raffreddamento

Capacità Nominale	Btu/h	48000 (16917~52749)
	Kw	14.6 (4.96-15.47)
Potenza Assorbita	W	4950 (1158~5909)
Corrente Assorbita	A	8.00 (1.77~9.97)
SEER	W/W	6.1

Classe Efficienza Energetica

A++

Riscaldamento

Capacità Nominale	Btu/h	55000 (15000~63081)
	Kw	11,0 (4.39-18.50)
Potenza Assorbita	W	5200 (1022~6200)
Corrente Assorbita	A	8.50 (1.6~10.54)
SCOP	W/W	4.0

Classe Efficienza Energetica

A+

Tbiv °C -7

Temperatura operativa limite (Tol) °C -15

Massima Potenza Assorbita W 6200

Massima Corrente Assorbita A 11.2

Unità Interna

Portata d'aria unità interna (Hi/Mi/Lo)	m3/h	2413/2222/2027
Pressione Sonora (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	55/53/51.5
Potenza Sonora (Hi)	dB(A)	66
Dimensioni (W*D*H)	mm	629x456x193
Imballo (W*D*H)	mm	52055x750x575
Peso Netto / Lordo	Kg	58.4/77.1

Unità Esterna

Pressione Sonora	dB(A)	65
Potenza Sonora	dB(A)	70
Dimensioni (W*D*H)	mm	952x415x1333
Imballo (W*D*H)	mm	1095x495x1480
Peso Netto / Lordo	Kg	106.7/119.9

Refrigerante

Tipo		R32
GWP		675
Quantità Pre-caricata	Kg	2.8

Tubazioni Frigorifere

Liquido / Gas	mm(inch)	9.52mm(3/8")/15.9mm(5/8")
Lunghezza Max	m	65
Dislivello Max	m	30

Temperature di Funzion.

Interna (raffr. / risc.)	°C	17~32/0~30
Esterna (raffr. / risc.)	°C	-15~50/-15~24
Area di Applic. (Raffr. standard)	m2	68~94