

SERIE COMMERCIALE



BLU ICE FLOOR



Codice Unità Interna		D.PAV-IN9-32	D.PAV-IN12-32	D.PAVSOF-IN18-32	D.PAVSOF-IN24-32
Caratteristiche Tecniche		220-240V / 1P / 50Hz			
Alimentazione					
Raffreddamento					
Capacità Nominale	Kw	2,7 (0,52-3,40)	3,5 (0,62-4,40)	5,3 (0,79-6,15)	7,0 (1,20-8,21)
Potenza Assorbita nominale	W	1030 (210-1690)	1030 (210-1690)	1630 (270-2365)	2285 (400-3155)
Corrente assorbita nominale	A	4,7 (1,0-7,7)	4,7 (1,0-7,7)	7,5 (1,2-10,9)	10,4 (1,8-14,4)
Riscaldamento					
Capacità Nominale	Kw	3,0 (0,52-3,70)	3,8 (0,62-4,95)	5,7 (0,88-7,03)	7,0 (1,20-8,65)
Potenza Assorbita nominale	W	1000 (190-1760)	1000 (190-1760)	1460 (255-2510)	1900 (400-3090)
Corrente assorbita nominale	A	4,6 (0,9-8,1)	4,6 (0,9-8,1)	6,7 (1,2-11,5)	8,7 (1,8-14,1)
Portata e Rumorosità					
Portata d'aria (Lo/Mi/Hi)	m3/h	360/470/550	360/470/550	700/800/900	850/1050/1180
Rumorosità (Si/Lo/Mi/Hi)	dB (A)	35/41/47	35/41/47	34/39/44	42/48/53
Dimensioni e Peso					
Dimensioni (LxHxP)	mm	700x210x600	700x210x600	1068x235x675	1068x235x675
Peso Netto	Kg	15	15	25,8	25
Tubazioni					
Liquido / Gas	pollici	1/4"- 3/8"	1/4"- 3/8"	1/4"- 1/2"	3/8"- 5/8"
Temperatura Ambiente					
Raffreddamento	°C	17~32	17~32	17~32	17~32
Riscaldamento	°C	0~30	0~30	0~30	0~30

Codice Unità Esterna	D.FROZEN240		D.FROZEN240		D.FROZEN245		D.COM-OUT24-32		
Caratteristiche Tecniche									
Alimentazione		V,H,z,Ph		220-240V / 1P / 50Hz					
Raffrescamento									
Potenza Termica Nominale	Btu/h	14000(6210~16400)		14000(6210~16400)		18000(3860~19000)		24000(7000~31200)	
	kW	4,1		4,1		5,3		7,0	
Potenza Elettrica assorbita	W	1270(168~1714)		1270(168~1714)		1630(650~2000)		2285(400~3090)	
Corrente assorbita	A	5.52(0.73~9.3)		5.52(0.73~9.3)		7.1(2.8~9.2)		10.4(1.8~14.4)	
Riscaldamento									
Potenza Termica Nominale	Btu/h	15000(5220~17400)		15000(5220~17400)		19000(8000~24700)		25000(8000~32500)	
	kW	3,7		3,7		4,8		7,0	
Potenza Elettrica assorbita	W	1185(265~1707)		1185(265~1707)		1390(600~1670)		1900(400~3090)	
Corrente assorbita	A	5.15(1.15~9.4)		5.15(1.15~9.4)		6.1(2.6~7.7)		8.7 (1.8~14.1)	
Raffrescamento Stagionale									
SEER	W/W	5,6		5,6		6,0		6,1	
Classe Efficienza Energetica		A+		A+		A+		A ++	
Riscaldamento									
SCOP	W/W	4,6		4,6		4,8		5,1	
Classe Efficienza Energetica		A++		A++		A++		A +	
Temp. di funzionamento (Tol)	°C	-15		-15		-15		-15	
Rumorosità									
Pressione Sonora unità esterna	dB(A)	57		57		56		60.5	
Dimensioni Unità Esterna									
Dimensioni (LxHxP)	mm	800x333x554		800x333x554		800x333x554		845x702x363	
Imballo (LxHxP)	kg	920x390x615		920x390x615		920x390x615			
Peso Netto / Lordo		31.6/34.7		31.6/34.7		35.5/38.5		49/52	
Refrigerante									
Tipo		R32		R32		R32		R32	
GWP		675		675		675		675	
Tubazioni Frigorifere									
Liquido / Gas	mm	2x6.35mm(2x1/4in)		2x6.35mm(2x1/4in)		2x6.35mm(2x1/4in)		1x9.52mm (1x3/8in)	
	(inch)	2x9.52mm(2x3/8in)		2x9.52mm(2x3/8in)		2x9.52mm(2x3/8in)		1x15.90mm(1x5/8in)	
Lunghezza Max Multi Split	m	40		40		40		Mono	
Lunghezza Max Mono Split	m	25		25		25		50	
Dislivello Max tra unità est. ed int.	m	15		15		15		25	
Dislivello Max tra unità interne	m	10		10		10		Mono	