

SERIE COMMERCIALE



BLU ICE KANAL



Codice Unità Interna	D.KANAL-IN9-32		D.KANAL-IN12-32		D.KANAL-IN18-32		D.KANAL-IN24-32	
Caratteristiche Tecniche	220-240V / 1P / 50Hz							
Alimentazione								
Raffreddamento								
Capacità Nominale	Kw	2,6 (0,42-3,41)	3,5 (0,62-4,40)	5,3 (0,79-6,15)	7,0 (1,20-8,21)			
Potenza Assorbita nominale	W	180 (100-880)	1030 (210-1690)	1685 (260-2365)	2285 (400-3155)			
Corrente assorbita nominale	A	1,1 (1,0-3,7)	4,7 (1,0-7,7)	7,7 (1,2-10,80)	10,4 (1,8-14,4)			
Riscaldamento								
Capacità Nominale	Kw	2,9 (0,32-3,80)	3,9 (0,62-4,98)	5,7 (0,88-7,03)	7,0 (1,20-8,65)			
Potenza Assorbita nominale	W	180 (100-880)	995 (496-1790)	1460 (290-2510)	1900 (400-3090)			
Corrente assorbita nominale	A	1,1 (1,0-3,7)	4,5 (2,3-8,2)	6,7 (1,3-11,5)	8,7 (1,8-14,1)			
Portata e Rumorosità								
Portata d'aria (Lo/Mi/Hi)	m3/h	300/480/600	450/580/680	780/900/1050	970/1200/1360			
Rumorosità (Si/Lo/Mi/Hi)	dB (A)	27/34/40	35/38/42	37/40/44	38/42/46			
Dimensioni e Peso								
Dimensioni (LxHxP)	mm	700x200x506	700x200x506	880x210x674	920x270x635			
Peso Netto	Kg	18	18,4	26,9	28			
Tubazioni								
Liquido / Gas	pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"			
Temperatura Ambiente								
Raffreddamento	°C	17~32	17~32	17~32	17~32			
Riscaldamento	°C	0~30	0~30	0~30	0~30			

Codice Unità Esterna	D.FROZEN240		D.FROZEN240		D.FROZEN245		D.COM-OUT24-32	
Caratteristiche Tecniche								
Alimentazione	V,HZ,Ph	220-240V / 1P / 50Hz						
Raffrescamento								
Potenza Termica Nominale	Btu/h	14000(6210~16400)	14000(6210~16400)	18000(3860~19000)	24000(7000~31200)			
	kW	4,1	4,1	5,3	7,0			
Potenza Elettrica assorbita	W	1270(168~1714)	1270(168~1714)	1630(650~2000)	2285(400~3090)			
Corrente assorbita	A	5.52(0.73~9.3)	5.52(0.73~9.3)	7.1(2.8~9.2)	10.4(1.8~14.4)			
Riscaldamento								
Potenza Termica Nominale	Btu/h	15000(5220~17400)	15000(5220~17400)	19000(8000~24700)	25000(8000~32500)			
	kW	3,7	3,7	4,8	7,0			
Potenza Elettrica assorbita	W	1185(265~1707)	1185(265~1707)	1390(600~1670)	1900(400~3090)			
Corrente assorbita	A	5.15(1.15~9.4)	5.15(1.15~9.4)	6.1(2.6~7.7)	8.7(1.8~14.1)			
Raffrescamento Stagionale								
SEER	W/W	5,6	5,6	6,0	6,1			
Classe Efficienza Energetica		A+	A+	A+	A++			
Riscaldamento								
SCOP	W/W	4,6	4,6	4,8	5,1			
Classe Efficienza Energetica		A++	A++	A++	A+			
Temp. di funzionamento (Tol)	°C	-15	-15	-15	-15			
Rumorosità								
Pressione Sonora unità esterna	dB(A)	57	57	56	60,5			
Dimensioni Unità Esterna								
Dimensioni (LxHxP)	mm	800x333x554	800x333x554	800x333x554	845x702x363			
Peso Netto / Lordo	kg	31.6/34.7	31.6/34.7	35.5/38.5	49/52			
Refrigerante								
Tipo		R32	R32	R32	R32			
GWP		675	675	675	675			
Tubazioni Frigorifere								
Liquido / Gas	mm	2x6.35mm(2x1/4in)	2x6.35mm(2x1/4in)	2x6.35mm(2x1/4in)	1x9.52mm(1x3/8in)			
	(inch)	2x9.52mm(2x3/8in)	2x9.52mm(2x3/8in)	2x9.52mm(2x3/8in)	1xmm(2x5/8in)			
Lunghezza Max Multi Split	m	40	40	40	Mono			
Lunghezza Max Mono Split	m	25	25	25	50			
Dislivello Max tra unità est. ed int.	m	15	15	15	25			
Dislivello Max tra unità interne	m	10	10	10	Mono			